

Tipo di prodotto	Colla adesiva acetovinilica	
	Mevil 60 e' una colla a base di resine viniliche modificate con forte potere collante, adatta soprattutto per incollare supporti e superfici in legno.	
Campi di impiego	Per l'incollaggio del legno, impiallacciatura, compensati, carta, cartone, sughero, tela, e materiali porosi, il suo impiego si estende anche per la produzione di incastri con legno dolce.	
Caratteristiche tecniche	Aspetto	Semilucido
	Colore in barattolo	Lattescente
	Densità Kg/Lt	1,010 ± 0,050
	Viscosità di fornitura 25°C	25000 ± 5000 m.Pa.s.
	Residuo secco volumetrico	50 ± 2%
	Resa teorica	100 – 120 gr/m2 secondo utilizzo
	Diluizione	Acqua
	Metodo applicativo	Tal quale
	Pennello	Tal quale
	Rullo	Tal quale
	Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 1 - 2 ore Secco al tatto 4 – 6 ore Asciutto 12 – 24 ore
	Sovrapplicazione Minima/ Massima	-
	Stabilità allo stoccaggio	12 mesi
	Confezioni standard	Kg 1 – Kg 5
Note	Mevil 60 deve essere applicato con temperatura minima non inferiore a +8°C e con temperatura massima non superiore a +35°C. Conservare il prodotto non diluito in luoghi freschi	

Norme di applicazione **Preparazione delle superfici**

Asportare e pulire meccanicamente (o manualmente) polvere, sporcizia, oli o parti distaccanti. Diluire se necessario il prodotto fino alla viscosità desiderata, o utilizzarlo tal quale.

Applicare uno strato di collante di circa 0,5 mm su una delle due parti da incollare (per incollaggi difficili su entrambe le parti).


Consigliato per Atmosfere urbane, rurali, industriali leggere

Sconsigliato per Immersione in acqua

(* Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media      

@ColorificioAtria @atria.madeinpaint @atriasrl Colorificio Atria