

Tipo di prodotto **Resina decorativa equalizzante colorata pareti e pavimenti monocomponente per interni**
Atriafloor In&Out è una resina decorativa monocomponente a base di resine poliuretatiche modificate in emulsione acquosa, inerti a granulometria controllata, con elevato effetto estetico spatolato.
 Buon potere riempitivo, elevata resistenza meccanica anche a bassi spessori, dopo essiccazione si presenta duro elastico a pori chiusi ed è facilmente carteggiabile sia a secco che ad umido, sia manualmente che meccanicamente

Campi di impiego Per superfici interne in muratura, calcestruzzo, e superfici piastrellate; è applicabile su pareti e pavimenti.

Caratteristiche tecniche	Aspetto	Opaco
	Colore in barattolo	Tinte su richiesta Ral o Ncs
	Densità Kg/Lt	1,450 ± 0,05
	Viscosità di fornitura 25°C	20000 ± 3000 Cpa.s
	Residuo secco volumetrico	70 ± 2%
	Resa teorica	350 - 400 gr/mq in 2 mani
	Spessore tipico in micron	240 - 300
	Diluizione	Acqua, nei periodi freddi aggiungere max 2%
	Metodo applicativo	Spatola o taloscia
	Essiccazione 25°C	Carteggiabile dopo 24 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima	12 ore / 10 giorni	
Stabilità allo stoccaggio	12 mesi	
Confezioni standard	Kg 1 – Kg 5	

Note Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%.
 Applicare il prodotto su superfici pulite, depolverizzare esenti da oli o da composti antiaderenti. Applicare su superfici stagionate ed esenti da umidità di risalita o residua, raccordare le superfici per evitare possibili infiltrazioni. (specialmente se in presenza di acqua o forte umidità).

Norme di applicazione **Preparazione delle superfici**

Accertarsi che le superfici siano ben pulite esenti da polvere e contaminanti, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell' supporto.

Le superfici devono essere primerizzate con un idoneo consolidante e/o promotore di aderenza e si distinguono:

- per superfici in cemento o marmo utilizzare **Atriafloor Consolidante** ad alta penetrazione;
- per superfici in ceramica, gres, piastrelle utilizzare **Atriafloor Primer** ;

Dopo aver primerizzato il supporto applicare 2 mani di **Atriafloor Rasante One** in modo da equalizzare e uniformare la superficie, considerare un consumo medio di 2 kg/mq in 2 mani.

Attenzione, su pavimenti in presenza di fughe e' importante chiudere bene la superficie, sempre con **Atriafloor Rasante One**.

Solo su pareti lisce e' possibile applicare direttamente **Atriafloor In& Out** in 2 mani dopo aver opportunamente primerizzato con Atriafloor Consolidante.

Modo applicativo consigliato:

1°Mano

Su fondo preparato applicare con frattone in acciaio inox una buona quantità di prodotto e rasare fino ad ottenere una superficie completamente liscia.

2°Mano

Ad essiccazione avvenuta (4-5 ore secondo temperatura e spessore) applicare con spatola in acciaio per creare l'effetto desiderato, lisciare la superficie, , attenzione in caso di tinte chiare e' preferibile utilizzare una spatola in plastica per evitare striature indesiderate.

Rifinitura e protezione

Per pavimenti ad alta resistenza e box doccia:

applicare 2 mani di Atriapol W per rendere la superficie resistente, calpestabile, impermeabile.

Solo su pavimento si consiglia di rifinire e proteggere la superficie con l'applicazione di 1 mano di Atriafloor Cera da utilizzare nel tempo come prodotto di manutenzione.

Per superfici verticali o a pavimento con effetto decorativo perlescente:

applicare una mano di Atriafloor Top Decorativo (nelle versioni Silver, Gold, Trasparente e Trasparente No-Slip), dopo 12 -18 ore applicare due mani di Atriafloor Protettivo Cerato (monocomponente) per proteggere ed esaltare l'effetto estetico, rendendo la superficie idrorepellente non sovrapplicare prima di 12 ore.

Si consiglia di rifinire e proteggere la superficie con l'applicazione di 1 mano di Atriafloor Cera da utilizzare nel tempo come prodotto di manutenzione.

E' possibile bypassare l'uso di Atriafloor Top Decorativo se non e' richiesto l'effetto perlato, rifinandolo sempre con Atriafloor Protettivo Cerato e Atriafloor Cera a protezione.

Proteggere la superficie realizzata per almeno 24-48 ore, il prodotto raggiunge la massima resistenza e durezza dopo almeno 5 – 7 giorni.


Consigliato per Decorazione di interni

Sconsigliato per Forte presenza di umidità di risalita o permanente

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

