

## Cera autolucidante a base acqua, protettiva e antigraffio.

### Descrizione Prodotto

Atriafloor Cera è una **cera autolucidante a base acqua**, formulata con **cere sintetiche in dispersione acquosa**, specificamente studiata per la protezione e la manutenzione dei pavimenti della linea **Atriafloor**. Applicata sulla superficie, crea un **film protettivo uniforme e resistente**, migliorando l'estetica del pavimento senza alterarne la naturale finitura lucida.

Grazie alla sua composizione, **Atriafloor Cera** contribuisce a **prolungare la durata del pavimento**, proteggendolo dall'usura quotidiana e rendendolo più semplice da pulire e mantenere nel tempo.

#### Caratteristiche principali:

- **Protezione avanzata:** forma un sottile strato protettivo che aiuta a preservare la superficie trattata.
- **Finitura uniforme:** esalta l'uniformità della superficie.
- **Facilità di applicazione:** si stende in modo semplice e veloce.
- **Manutenzione facilitata:** riduce l'assorbimento dello sporco e facilita la pulizia quotidiana.
- **Formula a base acqua:** a basso impatto ambientale e priva di emissioni nocive.

Disponibile in versione **lucida**, Atriafloor Cera è ideale per **superfici resinate con rivestimento Atriafloor**, offrendo una protezione efficace e duratura, perfetta per ambienti residenziali e decorativi.

### Campi Di Impiego

Atriafloor Cera è ideale per il trattamento e la protezione di **superfici resinate con rivestimento Atriafloor**, sia in ambito **residenziale** che **decorativo**. Il prodotto è particolarmente indicato per:

- **Abitazioni private**, per la protezione e la manutenzione di pavimenti resinosi di pregio.
- **Loft e spazi dal design contemporaneo**, dove si richiede un effetto uniforme e raffinato.
- **Showroom e ambienti espositivi**, per garantire superfici sempre curate e facili da mantenere.
- **Uffici e spazi commerciali a bassa intensità di traffico**, dove è necessaria una protezione aggiuntiva contro l'usura quotidiana.

Disponibile in versione **lucida**, Atriafloor Cera offre una protezione efficace e duratura, preservando l'integrità e l'estetica dei pavimenti trattati nel tempo.

### Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Lucido
Colore in barattolo	Lattescente
Densità Kg/Lt	1,010 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°C	1000 ± 500 Brookfield CP
Residuo secco volumetrico	20 ± 2%
Resa teorica	30 – 40 gr/mq secondo assorbimento
Diluizione	Tal quale
Metodo applicativo	Spandicera, spugna o panno

Essiccazione 25°C

Fuori Tatto 3 - 4 ore

Secco al tatto 6 - 8 ore

Secco in profondità 18 - 24 ore

Sovrapplicazione Minima/ Massima

12 ore / nessuna

Temperatura di esercizio

-15 °C / +80°C

Stabilità allo stoccaggio

12 mesi

Confezioni standard

Lt. 0,750

## Modalità Di Applicazione

### Preparazione delle superfici

- Verificare che la superficie trattata con il ciclo **Atriafloor** sia **perfettamente asciutta** prima dell'applicazione.
- Pulire accuratamente la superficie per **rimuovere polvere, sporco e residui oleosi** che potrebbero compromettere l'adesione.
- Se necessario, effettuare un **lavaggio delicato** utilizzando un **panno morbido e acqua tiepida**, evitando l'uso di detersivi aggressivi che potrebbero alterare la finitura del pavimento.

### Applicazione

- Applicare **una mano di Atriafloor Cera** con **spandicera o panno morbido**, distribuendo il prodotto in modo uniforme senza lasciare eccessi.
- **Se necessario**, applicare una seconda mano di prodotto **dopo almeno 12 ore** dalla prima applicazione, per garantire un risultato ottimale.
- Evitare il traffico intenso sulla superficie trattata **nelle prime 24-48 ore** per consentire un corretto assestamento del prodotto.

### Pulizia e manutenzione

- Per la **pulizia quotidiana**, utilizzare un **panno morbido e detersivi neutri** che non lascino aloni o residui sulla superficie.
- È possibile utilizzare una **lucidatrice** a bassa velocità per mantenere l'uniformità della finitura.
- **Manutenzione straordinaria**: in caso di graffi o segni di usura evidenti, carteggiare leggermente la superficie con **carta abrasiva grana 500 - 1000**, quindi applicare nuovamente **Atriafloor Cera** per ripristinare la protezione e l'uniformità del pavimento.

### Asciugatura e protezione

- Proteggere la superficie trattata **per almeno 24-48 ore** dopo l'applicazione, evitando il contatto con acqua o sporco.
- Il prodotto raggiunge la **massima resistenza e durezza dopo 5-7 giorni**, garantendo una protezione efficace e duratura.

## Note

- **Conservazione:**
  - Conservare **Atriafloor Cera** in un ambiente a temperatura controllata, al riparo dall'**irraggiamento solare** e da fonti di calore.
  - Mantenere i contenitori **ermeticamente chiusi** per preservare le caratteristiche del prodotto.
- **Condizioni di applicazione:**
  - Non applicare il prodotto a temperature inferiori a **+5°C** o superiori a **+40°C**.
  - Evitare l'applicazione in condizioni di **umidità relativa superiore all'85%**, poiché potrebbe compromettere l'adesione e l'omogeneità del film.
- **Preparazione della superficie:**
  - Applicare esclusivamente su superfici **pulite, asciutte e prive di polveri, oli o composti antiaderenti**.
  - Assicurarsi che il pavimento trattato con il ciclo **Atriafloor** sia completamente **stagionato e privo di umidità residua o di risalita**.
- **Protezione e manutenzione:**
  - Dopo l'applicazione, proteggere la superficie **per almeno 24-48 ore**, evitando contatti con acqua o sporco.
  - Il prodotto raggiunge la **massima resistenza e durezza dopo 5-7 giorni**; pertanto si consiglia di limitare il traffico intenso in questo periodo per garantire una corretta polimerizzazione.
- **Garanzia delle prestazioni:**
  - La **protezione, la durata e l'efficacia** di Atriafloor Cera sono garantite esclusivamente se utilizzata **all'interno del ciclo completo Atriafloor**, composto da **primer, resina decorativa e protettivo**.
  - L'utilizzo isolato del prodotto **non garantisce le stesse prestazioni** in termini di resistenza, durezza e adesione.

Seguendo queste indicazioni, si assicura **una corretta applicazione e una maggiore durata della protezione** sulle superfici trattate.

### Colorificio Atria S.R.L.

Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250 [www.atria.it](http://www.atria.it) Email [info@atria.it](mailto:info@atria.it) Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Environmental ISO 14001:2015

(\*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



Colorificio Atria S.r.l.