

<b>Tipo di prodotto</b>	<b>Isolante fissativo terpoliacrilico murale concentrato per interni.</b>	
	<p><b>Atriathermika Primer per Interno</b> è un fondo isolante di preparazione a base di resine terpoliacriliche modificate in emulsione acquosa contenete termoceramiche finissime, rendendo il prodotto adatto per l'impiego su superfici interne.</p> <p>La particolare formulazione agevola la capacità di penetrazione dell'isolante nei pori della muratura in modo da formare, dopo essiccazione, un film duro e resistente che consolida lo sfarinamento in atto. Arresta la degradazione dovuta all'invecchiamento naturale dell'intonaco; favorisce l'aderenza e la uniformità di aspetto delle finiture; neutralizza l'alcalinità del calcestruzzo.</p>	
<b>Campi di impiego</b>	Per pareti, soffitti in muratura, intonaci, gesso, cartongesso e su superfici interne già pitturate.	
<b>Caratteristiche tecniche</b>	Aspetto	Pastoso tixotropico
	Colore in barattolo	Lattescente
	Densità Kg/Lt	1,010 ± 0,050
	Viscosità di fornitura 25°C	tixotropico
	Residuo secco volumetrico	65 ± 2%
	Resa teorica	30 – 60 mq / Lt secondo assorbimento
	Diluizione	Acqua in volume
	Metodo applicativo	Diluizione 1 a 7
	Pennello	Diluizione 1 a 7
	Rullo	
	Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 1 ora Secco al tatto 2 ore Asciutto 4 – 6 ore
	Sovrapplicazione Minima/ Massima	2 - 3 ore / nessuna limitazione
	Stabilità allo stoccaggio	24 mesi
	Confezioni standard	Lt. 0,750 – Lt. 2,500
<b>Note</b>	<p><b>API</b> deve essere applicato con temperatura minima non inferiore a +5° e con temperatura massima non superiore a +40°. Non applicare su pareti a contatto diretto dei raggi solari. Conservare il prodotto non diluito in luoghi freschi</p>	

## Norme di applicazione **Preparazione delle superfici**

Su tutte le superfici nuove o già pitturate interne che presentano formazioni di muffa applicare con pennello una mano di Atriathermika Igienizzante, lasciare reagire il prodotto almeno 4 ore e poi procedere alla preparazione con **API**

### Murali interne nuove o vecchie

eliminare ogni residuo di vecchia pittura non perfettamente aderente. Eliminare ogni traccia di efflorescenza. Se sulle superfici vi è presenza di muffa, è necessario trattarle con Igienizzante ( vedi sopra )

Ripulire accuratamente dalla polvere, stuccare le imperfezioni con Atriamural o rasante per interni, lasciare asciugare ed applicare una mano diluita di Atriathermika Primer per Interno

**Consigliato per** Superfici Interne in atmosfere urbane, rurali, marine, industriali leggere


**Sconsigliato per** Immersione in acqua

**Fondi ed intermedi consigliati** Idropitture della linea Atriathermika, Idropitture tradizionali.

(\* Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

### **Colorificio Atria S.R.L.**

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy  
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250  
Online [www.atria.it](http://www.atria.it)  
Email [info@atria.it](mailto:info@atria.it)

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

