

Idropittura antimuffa, opaca, igienizzante, fungicida, sanitaria per esterni e interni.

Descrizione Prodotto

NewSanitar è una pittura murale traspirante, idrorepellente (lavabile) a base di copolimeri sintetici con modificazione acrilica con composti chimici di tipo risanante, che disinfettano e prevengono la crescita di muffe, funghi, licheni ed alghe. **NewSanitar** possiede un'ottima copertura, una elevata adesione a qualsiasi supporto, un permanente effetto antiassorbente, un'ottima applicabilità, dilatazione, pennellabilità.

Prodotto di impiego professionale , formulato per una diluizione al 10%.

Campi Di Impiego

NewSanitar è particolarmente idoneo per ambienti con presenza di alta concentrazione di vapore acqueo e dove si richiede una notevole e permanente azione igienico-antimuffa, specificatamente per cucine, bagni, ospedali, scuole (pubbliche e private) , industrie alimentari di trasformazione (caseifici, oleifici, tonnifici, pastifici, cantine sociali, industrie conserviere)

Caratteristiche Tecniche

Aspetto		Opaco Antiriflesso
Colore in barattolo		Bianco e da sistema tintometrico
Densità Kg/Lt		1,400 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°C		3500 ± 1500 Brookfield CPS
Residuo secco volumetrico		44 ± 2%
Resa teorica		11 – 13 mq / Lt per mano
Diluizione		Acqua
Metodo applicativo	Pennello	Diluizione in volume 5 - 10 %
	Rullo	Diluizione in volume 5 - 10 %
	Spruzzo	Diluizione in volume 10 – 20 %
		Diametro ugello 2,2 – 2,5 mm
Essiccazione 25°C		Fuori Tatto 1 ora
		Secco al tatto 3 – 4 ore
		Secco in profondità 18 - 24 ore

Classificazione En 13330

Abrasiona a umido Din 53778	>4500
Resistenza Lavaggio ISO 11998 (200 cicli)	Classe 2
Potere Coprente ISO 6504-3	Classe 2 ad una resa di 13 mq/Lt
Brillantezza EN ISO 2813	Opaco <5
Sovrapplicazione Minima/ Massima	4-6 ore / nessuna limitazione
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi

Confezioni standard

Lt. 0,750 - Lt. 4 – Lt. 12,500

Note

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%.

Modalità Di Applicazione

Preparazione delle superfici

Verificare attentamente le superfici da pitturare;

Asportare le parti in distacco, friabili e non aderenti, pulire e spazzolare accuratamente, accertarsi che il fondo sia solido, pulito e depolverizzato, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell'appoggio.

Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, riparazioni diffuse, crepe, cavillature ecc. devono essere riparati e/o rasati Atriamural o rasanti adatti per interno, o rasanti adatti per esterno.

Su tutte le superfici nuove o già pitturate interne o esterne che presentano formazioni di muffa applicare con pennello una mano di **Kemuffa**, lasciare reagire il prodotto almeno 3-4 ore e poi procedere alla preparazione e pitturazione.

Murali esterne nuove o pitturate

Spazzolare meccanicamente in modo da asportare ogni traccia di polvere e frammenti di intonaco non aderente, livellare le superfici (crepe, mancanze, fori, cavillature) con stucco rasante adatto per esterno. Dopo essiccazione controllare che le superfici siano completamente asciutte ed applicare una mano di Murofix (isolante fissativo in saponificabile a solvente consigliato per superfici nuove) oppure Isoacryl (isolante fissativo acrilico ad acqua consigliato su vecchie pitturazioni), lasciare asciugare il fissativo per almeno 4 ore ed applicare due mani di **NewSanitar**

Pareti Murali Interne Nuove

Spazzolare e depolverizzare accuratamente. Eliminare ogni traccia di sporcizia e frammenti di intonaco poco aderente, eventualmente rasare le parti e la superficie con stucco di finitura liscio nostro prodotto Atriamural. Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto, carteggiare e depolverizzare.

Applicare una mano di isolante fissativo nostro prodotto Isoacryl o Isolmur diluito come da scheda di riferimento in base al grado di assorbimento.

Applicare almeno due mani di **NewSanitar** rispettando i tempi di sovrapposizione.

Avvertenze e consigli

Conservare il prodotto nei propri contenitori ben chiusi al riparo dal gelo con temperature non inferiori a +1°C e superiore a 45°C.

Non conservare il prodotto diluito con acqua.

Applicare in condizioni climatiche favorevoli (+5°C / +40°C e umidità relativa massimo 75%).

Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente asciutto.

Non applicare su supporti con umidità di risalita o con la presenza di efflorescenze.

In caso di bassa temperatura e alta umidità, allungare i tempi di ricopertura tra una mano e l'altra, diversamente sono possibili rigonfiamenti.

Fondi di scarsa qualità (tempere e stucchi degradati), possono dare origini a bolle o distacchi.

Al fine di ottenere le prestazioni richieste, è importante che si rispettino i consumi e gli spessori indicati, inoltre il tempo di polimerizzazione (indurimento completo) medio per le idropitture e' da considerare in circa 7 – 10 giorni

Colorificio Atria S.R.L.
Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria



(* Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.